


FLYER UNGEFALZT

DIN A3 DIN A4 DIN A5 DIN A6 DIN A7 DIN lang 99 DIN lang 105 Xtra lang Q 99 Q 120 Q 210



 **Format**
420 x 297 mm

 **Farbigkeit**
4/4 - zweiseitig, vierfarbig
4/1 - zweiseitig, vierfarbig / schwarz-weiß
1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß
4/0 - einseitig, vierfarbig
1/0 - einseitig, schwarz-weiß

 **Seiten**
Anzahl gestaltbarer Seiten: 2

 **Veredelung ab 160g/m² möglich**
2-seitige Folienkaschierung: glänzend, matt
1-seitige Folienkaschierung: glänzend, matt oder samtig-matt

 **Farbtiefe in Photoshop**
8 Bit Farbmodus
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal

 **Datenanlieferung**
Eine PDF-Datei mit Vorder- und Rückseite

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



Vollflächige Bilder müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

PDF

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten platziert werden.

Aa

Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

ICC

ICC-Profil
ISO Coated v2 300%