KLAPPKARTEN





KLAPPKARTEN

DIN A5 hoch

DIN A5 quer

DIN A6 hoch

DIN A6 quer

DIN lang 99 DIN lang 105 Q 99

Q 120 Q 210







Farbigkeit

4/4 - zweiseitig, vierfarbig 4/0 - einseitig, vierfarbig

4/1 - zweiseitig, vierfarbig / schwarz-weiß

1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß

1/0 - einseitig, schwarz-weiß



Seiten

Anzahl gestaltbarer Seiten: 2



Veredelung ab 160 g/m² möglich

1-seitige Folienkaschierung: glänzend oder matt



Farbtiefe in Photoshop

8 Bit Farbmodus Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



Datenanlieferung

Eine PDF-Datei mit Vorder- und Rückseite

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine Beschnittzugabe von 3 mm an jeder Seite.



Vollflächige Bilder müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.



PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 300 dpi



Inhalte müssen mit einem Mindestabstand von 5 mm zu Kanten platziert werden.



Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.



ICC-Profil ISO Coated v2 300%