

# EASY DOT CLEAR MATT

einfache Verklebung, repositionierbar, dauerhaft ablösbar, klare Folie




Das maximale Druckmaß von Easy Dot Clear beträgt 130 x 850 cm.

Easy Dot Clear erlaubt eine unproblematische, blasenfreie Verklebung durch eine punktierte Klebeschichtung. Nassverklebung wird nicht empfohlen. Die Oberfläche der zu beklebenden Fläche sollte sauber und frei von Verunreinigungen sein. Easy Dot Clear ist für kurzfristige Werbeaktionen und Innenanwendungen die perfekte Lösung.

Durch die [B1 Brandschutzzertifizierung](#) ist auch ein Einsatz in öffentlichen Gebäuden und auf Messen möglich. Easy Dot Clear Matt ist von fast allen Untergründen einfach zu entfernen, möglicherweise auftretende Kleberückstände können mit Brennspritus entfernt werden.

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



**Vollflächige Bilder** müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 2 cm zu Kanten platziert werden.



**Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.



**PDF** PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 150-300 dpi



**ICC-Profil** ISO Coated v2 300%



**Format bis maximal**  
1300 x 8500 mm



**Foliendicke**  
100 µm



**Farbigkeit**  
4/0 - einseitig, vierfarbig



**Einsatzgebiet**  
Indoor sowie Messen und Events



**Klebkraft**  
Mittel, untergrundabhängig, reversibel, leicht repositionierbar



**Brandschutz-zertifiziert**  
DIN 4102-1 schwer entflammbar



**Seiten**  
Anzahl gestaltbarer Seiten: 1



**Farbtiefe in Photoshop**  
8 Bit Farbmodus  
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



**Datenanlieferung**  
Eine PDF-Datei



Easy Dot Clear ist für kurzfristige Innenanwendungen wie Messen, Sonderverkaufsaaktionen und Schaufensterklebungen die perfekte Lösung. Die Haltbarkeit variiert je nach Einsatzort und Zweck bis zu 2 Jahre.