


KLAPPKARTEN

DIN A5 hoch DIN A5 quer DIN A6 hoch DIN A6 quer DIN lang 99 DIN lang 105 Q 99 Q 120 Q 210



Falz
Einbruchfalz



Format geschlossen
148 x 210 mm



Format offen
296 x 210 mm



Farbigkeit

4/4 - zweiseitig, vierfarbig
4/0 - einseitig, vierfarbig
4/1 - zweiseitig, vierfarbig / schwarz-weiß
1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß
1/0 - einseitig, schwarz-weiß



Seiten

Anzahl gestaltbarer Seiten: 2



Veredelung ab 160g/m² möglich

1-seitige Folienkaschierung:
glänzend oder matt




Farbtiefe in Photoshop

8 Bit Farbmodus
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



Datenanlieferung

Eine PDF-Datei mit Vorder- und Rückseite



Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



Vollflächige Bilder müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.



PDF PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten platziert werden.



Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.



ICC-Profil
ISO Coated v2 300%