

# KLAPPKARTEN

DIN A5 hoch    DIN A5 quer    **DIN A6 hoch**    DIN A6 quer    DIN lang 99    DIN lang 105    Q 99    Q 120    Q 210



Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



**Vollflächige Bilder** müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

PDF

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten platziert werden.

Aa

**Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

ICC

ICC-Profil  
ISO Coated v2 300%



**Falz**  
Einbruchfalz



**Format geschlossen**  
105 x 148 mm



**Format geschlossen**  
105 x 148 mm



### Farbigkeit

4/4 - zweiseitig, vierfarbig  
4/0 - einseitig, vierfarbig  
4/1 - zweiseitig, vierfarbig / schwarz-weiß  
1/1 - zweiseitig, schwarz-weiß  
1/0 - einseitig, schwarz-weiß



### Seiten

Anzahl gestaltbarer Seiten: 2



### Veredelung

1-seitige Folienkaschierung:  
glänzend, matt oder samtig-matt



### Farbtiefe in Photoshop

8 Bit Farbmodus  
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



### Datenanlieferung

Eine PDF-Datei mit Vorder- und Rückseite