



#### Format

594 x 841 mm



#### Plattenstärke

in 3 mm und 5 mm erhältlich



#### Farbigkeit

5/0 - einseitig, fünffarbig / CMYK + Weiß



#### Einsatzgebiet

Indoor, Outdoor sowie Messen und Events



#### Brandschutz-zertifiziert

Lumex G nach EN 13501-1 schwer entflammbar  
Deckfolie nach DIN 4102-1 schwer entflammbar  
Zertifizierung des Verbundstoffes liegt nicht vor!



#### Seiten

Anzahl gestaltbarer Seiten: 1



#### Veredelung & Wandbefestigung

Bohrungen, abgerundete Ecken,  
Konturenschnitt (Freiform),  
Rückrahmen oder Aufhängebleche



#### Farbtiefe in Photoshop

8 Bit Farbmodus  
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



#### Datenanlieferung

Eine PDF-Datei

Das maximale Druckmaß von Lumex® G beträgt 124 x 195 cm.

Für abgerundete Ecken geben Sie einfach den gewünschten Radius in Ihrer Auftragsbeschreibung mit an und wir kümmern uns um den Rest.

Wenn Sie sich für Bohrungen und/oder Konturenschnitt interessieren, besuchen Sie doch unsere Website unter [www.sprintout.de](http://www.sprintout.de) oder klicken Sie direkt auf die unten abgebildeten Links.

[Bitte klicken Sie hier für die Anleitung Bohrung anlegen.](#)

[Bitte klicken Sie hier für die Anleitung Schnittpfad für Konturenschnitt anlegen.](#)

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



**Vollflächige Bilder** müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

PDF

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 150-300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 2 cm zu Kanten platziert werden.

Aa

**Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

ICC

**ICC-Profil**  
ISO Coated v2 300%