



Format

420 x 594 mm



Plattenstärke

in 3 mm und 5 mm erhältlich



Farbigkeit

5/0 - einseitig, fünffarbig / CMYK + Weiß



Einsatzgebiet

Indoor, Outdoor sowie Messen und Events



Brandschutz-zertifiziert

Lumex G nach EN 13501-1 schwer entflammbar
Deckfolie nach DIN 4102-1 schwer entflammbar
Zertifizierung des Verbundstoffes liegt nicht vor!



Seiten

Anzahl gestaltbarer Seiten: 1



Veredelung & Wandbefestigung

Bohrungen, abgerundete Ecken,
Konturenschnitt (Freiform),
Rückrahmen oder Aufhängebleche



Farbtiefe in Photoshop

8 Bit Farbmodus
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



Datenanlieferung

Eine PDF-Datei

Das maximale Druckmaß von Lumex® G beträgt 124 x 195 cm.

Für abgerundete Ecken geben Sie einfach den gewünschten Radius in Ihrer Auftragsbeschreibung mit an und wir kümmern uns um den Rest.

Wenn Sie sich für Bohrungen und/oder Konturenschnitt interessieren, besuchen Sie doch unsere Website unter www.sprintout.de oder klicken Sie direkt auf die unten abgebildeten Links.

[Bitte klicken Sie hier für die Anleitung Bohrung anlegen.](#)

[Bitte klicken Sie hier für die Anleitung Schnittpfad für Konturenschnitt anlegen.](#)

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



Vollflächige Bilder müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

PDF

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK, Optimale Bildauflösung: 150-300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 2 cm zu Kanten platziert werden.

Aa

Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

ICC

ICC-Profil
ISO Coated v2 300%